


MEASURING



	3evoscan	Scanpack
Standard feeding speed <i>Velocità avanzamento standard</i>	15 mt / min <i>15 mt / min</i>	static workstation <i>stazione di lavoro statica</i>
Measuring precision <i>Precisione di lettura</i>	0 / +5 mm <i>0 / +5 mm</i>	0 / + 10 mm <i>0 / + 10 mm</i>
Minimum distance required between products in continuous scan mode <i>Distanza minima tra i prodotti, per ciclo di lettura in continuo</i>	approx. 200 mm <i>200 mm circa</i>	not available <i>non disponibile</i>
Maximum measurable product dimensions <i>Dimensioni massime prodotti misurabili</i>	"1600 version": L 1600 x W 850 x H 850 mm "3500 version": L 3500 x W 1300 x H 850 mm	"1100" version: L 1100 x W 750 x H 550 mm "2000" version: L 2000 x W 1500 x H 550 mm
Productivity rate in "continuous scan" mode <i>Tasso di produttività in modalità di scansione continua</i>	max size products: 4 pcs / minute <i>prodotti dimensione max.: 4 pz / minuto</i>	not available <i>non disponibile</i>

If you have any questions, please write to us at info@panotec.com
Per qualsiasi dubbio, scrivici a info@panotec.com

